

	<b>BPU 2440A</b>	<b>BPU 2450A</b>
Nº de item	0007867 ...	0007868 ...
Peso de servicio (masa) kg:	129	135
Vibraciones min <sup>-1</sup> (Hz):	5400 (90)	
Transmisión de fuerza	Del motor de accionamiento directamente via embrague centrífugo y correa en V a la unidad excitadora	
Motor de accionamiento	Motor monocilindrico de 4 tiempos a gasolina, refrigerado por aire	
Cilindrada cm <sup>3</sup> :	163	
Número de revoluciones del motor min <sup>-1</sup> :	3600	
Combustible	Gasolina	
Consumo de combustible l/h:	1,2	
Contenido del tanque l:	3,6	

Los niveles de emisión sonora, tal como requerido por el apéndice 1, párrafo 1.7.4.f de las directivas para máquinas de la CE, se indican a continuación:

- Nivel de presión acústica en el lugar de trabajo del operador  $L_{pA} = 88$  dB(A)

Los niveles de la emisión sonora en el lugar de trabajo han sido establecidos según la directiva ISO 3744 para la potencia acústica ( $L_{WA}$ ) y, alternativamente, la directiva ISO 6081 para la presión acústica ( $L_{pA}$ ).

El valor efectivo medio ponderado de la aceleración, establecido según la directiva ISO 8662, Parte 1, es de 7,7 m/s<sup>2</sup>.

El nivel de emisión sonora ha sido establecido con el equipo en marcha sobre grava partida y con el motor girando al número de revoluciones nominal.