

ELEVADOR DE TIJERA CON MOTOR HIDRÁULICO

AS0812 (AS2646)/AS1012 (AS3246)

AS1212 (AS4046) / AS1413 (AS4650)



LO MÁS DESTACADO

Los elevadores de tijera con accionamiento de motor hidráulico LGMG ofrecen una fiabilidad líder en la industria y un diseño simple. Se puede aplicar a varios sitios de construcción, sitios de trabajo de mantenimiento y otras aplicaciones tanto en interiores como en exteriores. La amplia variedad en la línea de productos con altura de plataforma desde 5,8 m a 13,8 m hace estas máquinas adecuadas para una amplia gama de requisitos.

- El diseño mejorado y reforzado ofrece un mejor rendimiento para diversas condiciones adversas.
- El sistema hidráulico sencillo y fiable ofrece mejor productividad.
- Bandeja de componentes abatible para fácil acceso y mantenimiento.
- Sistema de bus CAN y autodiagnóstico inteligente para una rápida resolución de problemas.
- Uniformidad en partes con otros elevadores de tijera.

ESPECIFICACIONES

MODELOS	AS0812(AS2646)		AS1012(AS3246)		AS1212 (AS4046)		AS1413(AS4650)	
Mediciones	Métrica	EE.UU.	Métrica	EE.UU.	Métrica	EE.UU.	Métrica	EE.UU.
Altura de trabajo máxima	10 m	32,8 pies	12 m	39,4 pies	14 m	46 pies	15,8/10 m	51,8/32,8 pies
A Altura de la plataforma elevada	8 m	26,2 pies	10 m	32,8 pies	12 m	39,4 pies	13,8/8 m	45,3/26,2 pies
B Altura de la plataforma replegada	1 m	3,4 pies	1,2 m	3,9 pies	1,3 m	4,3 pies	1,6 m	5,25 pies
C Longitud de la plataforma	2,26m	7,4 pies	2,26 m	7,4 pies	2,26 m	7,4 pies	2,64 m	8,7 pies
D Anchura de la plataforma	1,15 m	3,8 pies	1,15 m	3,8 pies	1,15 m	3,8 pies	1,15 m	3,8 pies
E Longitud Total	2,42 m	8 pies	2,47 m	8 pies	2,47 m	8 pies	2,8 m	9,2 pies
F Anchura Total	1,18 m	3,9 pies	1,18 m	3,9 pies	1,18 m	3,9 pies	1,3 m	4,3 pies
G Altura total con barandillas plegadas	2,3 m	7,5 pies	2,43 m	8 pies	2,56 m	8,4 pies	2,74 m	9 pies
Altura total con barandillas desplegadas	1,73 m	5,7 pies	1,86 m	6,1 pies	1,99 m	6,5 pies	2,16 m	7,1 pies
H Cubierta de extensión	0,9 m	3 pies	0,9 m	3 pies	0,9 m	3 pies	0,9 m	3 pies
I Distancia entre ejes	1,85 m	73 pulg	1,85 m	73 pulg	1,85 m	73 pulg	2,22 m	87,4 pulg
Distancia del suelo (Replegada/Elevada)	100/20 mm	3,94/0,79 pulg	100/20 mm	3,94/0,79 pulg	100/20 mm	3,94/0,79 pulg	105/20 mm	4,1/0,79 pulg

PRODUCTIVIDAD

Máximo de ocupantes en la plataforma (interior/externo)	2/1	2/1	2/1	2/1	2/0	2/0	2/1	2/1
Capacidad de la plataforma	450 kg	990 lb	320 kg	705 kg	320 kg	750 lb	320 kg	705 lb
Plataforma Capacidad de extensión	120 kg	265 lb	120 kg	265 lb	120kg	265 lb	113kg	265 lb
Altura de conducción	Altura completa							
Pendiente teórica superable - Replegada	25%							
Radio de giro - Interior	0							
Radio de giro - Exterior	2,3 m	7,5 pies	2,3 m	7,5 pies	2,3 m	7,5 pies	2,85 m	9,4 pies
Velocidad elevación/descenso	35/40 s		58/48 s		65/60 s		80/65 s	
Frenos	Freno de ruedas delanteras							
Modo de conducción	4×2							
Tipo de neumáticos	Sólido que no deja marcas							
Tamaño del neumático	380×130mm	15×5 pulg	380×130mm	15×5 pulg	380×130mm	15×5 pulg	380×130mm	15×5 pulg

MOTOR

Fuente de alimentación	24V DC 240Ah	24V DC 240Ah	24V DC 300Ah	24V DC 300Ah
------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidad de aceite hidráulico	16 L	4,2 gal	23 L	6,1 gal	23 L	6,1 gal	25,5 L	6,7 gal
--------------------------------	------	---------	------	---------	------	---------	--------	---------

PESO

Peso de la Máquina (CE/ANSI)	2360 kg	5203 kg	3000 kg	6614 lb	3160 kg	6967 lb	3500kg	7716 lb
------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	---------